

LOGIC 260

Capacidade

Diâmetro torneável sobre o barramento	520	mm
Diâmetro torneável sobre o carro transversal	260	mm
Comprimento entre pontas	1.000/1.500/2.000	mm
Diâmetro admissível sobre asas da mesa	450	mm
Curso transversal do carro (eixo X)	300	mm
Curso longitudinal do carro (eixo Z)	1.100 / 1.600 / 2.100	mm

Barramento

Largura	340
Altura	350

Cabeçote

Nariz do eixo-árvore	A2-6"/A2-8"	ASA
Diâmetro do furo do eixo-árvore	65/82	mm
Capacidade de barras (diâmetro)	60/80	mm
Faixas de velocidades	2 a 3.000 / 2 a 2.200	RPM

Avanços

Avanço rápido transversal (eixo X)	10.000	m/min
Avanço rápido longitudinal (eixo Z)	10.000	m/min

Torre porta-ferramentas

Número de posições / ferramentas	08 / 12	un
Sistema de fixação do suporte de ferramenta	VDI – 30	-
Suporte para ferramenta torneamento externo (secção)	20 x 20	mm
Suporte para ferramenta torneamento interno (diâmetro)	32	mm
Suporte para ferramenta rotativa axial frontal	ER-25 (Ø 3 - Ø 16 mm)	DIN 6499
Suporte para ferramenta rotativa radial	ER-25 (Ø 3 - Ø 16 mm)	DIN 6499
Faixa de velocidades para ferramenta acionada	6 a 6.000	RPM
Motor ferramenta acionada	8 / 6	cv/kW
Tempo de giro estação para estação	0,52	s
Tempo de giro de 180°	0,88	s

Cabeçote móvel

Curso do cabeçote móvel	variável	mm
Curso da manga	200	mm
Diâmetro da manga	60/80	mm
Posicionamento do corpo	manual	-
Acionamento da manga	hidráulico	-
Sede interna da manga	4/5	CM

Potência instalada

Motor principal CV / kW	15/11	CV/kW
Potência total instalada kVA	20	kVA

Dimensões e peso

Área ocupada (frente x lateral x altura)	3.000 X 2.800 X 1.800	m
Área ocupada (frente x lateral x altura)	3.700 X 3.500 X 1.800	m
Área ocupada (frente x lateral x altura)	4.900 X 4.000 X 1.800	m
Peso líquido aproximado kg	2.800	kg
Peso líquido aproximado kg	3.400	kg
Peso líquido aproximado kg	4.000	kg

EMPRESA CERTIFICADA ISO 9001

Mais informações: **19 3475.4026**

Rua São Salvador, 300, 13465-800 - Americana | SP

www.nardinisa.com.br